

# 油脂分解・有機物生分解洗浄液

# 大地 AS-L

業務用

## 大地AS-Lの特長

- 希釈液はクラスターが微細です。また、硬度が下がり硬水を軟水に変えるイオン化現象が洗浄の効果を最大限増幅します。一度溶いた溶液は、直射日光を避ければ1年程度は効能が落ちません。
- 危険度の高い薬品を使用しておりませんので、洗浄作業を安全に行えます。
- 分解型であるため、排水時の中和剤の使用の必要は一切ありません。更に排水溝、排水路の浄化に役立ちます。
- 動植物系・鉱物系の油脂分解除去をいたします。
- 鉄・銅・アルミニウムの腐食性がほとんど無く、ゴム類に対しても悪影響を及ぼしません。
- タンパク質・カルシウム・マグネシウム・カーボンなどの除去、スケール(水垢)・シリカ・藻の除去に威力を発揮し再付着防止効果が高い。
- 光沢復元・すすぎ性の良さは金属類の脱脂、洗浄後に好結果をもたらす、防錆効果が認められています。

## 大地AS-Lの使用方法

- 水100ℓに大地AS-Lを5ℓを希釈して下さい(20倍希釈)。20倍が基本希釈倍率です。汚れ・洗浄物によって希釈倍率は変わります。
- 洗浄効果を高めるために、加温・エアブロー・超音波洗浄などが効果的です。
- 保管に際しては、液体ですので冬期など低温になる場合はご注意下さい。

## 大地AS-Lの組成成分表

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ○ヤシ脂肪酸ジエタノールアミド     | CAS#: 68603-42-9  |
| ○ポリオキシアルキレンアルキルエーテル | CAS#: 103331-86-8 |
| ○過炭酸塩               | CAS#: 15630-89-4  |
| ○メタケイ酸ナトリウム         | CAS#: 6834-92-0   |
| ○炭酸塩                | CAS#: 497-19-8    |
| ○エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム  | CAS#: 64-02-8     |

## 大地AS-Lの使用上の注意

- サンゴ・オパール・真珠などの宝石類ははずして下さい。
- 銀製品・漆器など高級食器・ウール・シルクなどはお試しの上ご使用下さい。
- 他の洗浄剤などと混合して使用しないで下さい。

## 大地AS-Lの主な用途

- クーリングタワーやチラーユニットの配管洗浄や水質改善
- 工場内床清掃・通箱の洗浄・機械周りの洗浄
- アルミ系・ステンレス・鉄・鋳鉄製の部品洗浄
- 油水分離機・過給機・フィルターなどの洗浄
- エンジンルーム・エンジン部品の脱脂洗浄
- エアコンフィン・フィルターの洗浄
- 食品関連の油污れ・フライヤー・グリーストラップ・焼き網の洗浄
- 食洗機による食器洗浄に
- グリーストラップの完全洗浄に
- 厨房内の床・排水溝の洗浄に
- 厨房機器の浸漬・スプレー洗浄に
- トイレ・休憩所の清掃に
- 手・足の除菌消臭に



【梱包荷姿】20ℓ×1・ロンテナ ダンボールケース入り  
容器が変更になる場合もあります

正規代理店・販売元  
日本整備株式会社